

令和6年12月吉日

お取引先様各位

株式会社アサヒ特販

新「降雪センサー・温度センサー」発売のご案内

拝啓、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。
平素は、格別のご高配を賜り厚く御礼を申し上げます。
さて、皆様よりご愛顧を頂いております「降雪センサー・地温センサー」
を一新し、令和7年1月中旬より新発売することと決定いたしました。
皆様の引続きご愛顧を賜ります様お願い申し上げます。

敬具

記

- 1.製品型番：「降雪センサー」AFS-KC（AC100V～240V）
「温度センサー」AFS-RT10・RT20・RT30

- 2.発売予定：令和7年1月中旬予定

※現行品販売状況により「新製品」への切替が早まる場合もございます。

- 3.標準価格：「降雪センサー」 80,000円（88,000税込み）
「温度センサー」 10m 12,000円（13,200税込み）
20m 16,000円（17,600税込み）
30m 20,000円（22,000税込み）

※降雪センサー発売に伴い、降雪型ヒーティング制御盤（ACK・ACKG）も
変更となります。

本製品に関しましてご不明な点等ございましたらお手数ですが本社、各営業所まで
お問合せ下さいませようお願い申し上げます。

以上

降雪センサー

AFS-KC

標準価格

¥80,000

(¥88,000税込)

新 2025.1月
発売

POINT 1

ボタンの配置が わかりやすい簡単操作

予熱運転・降雪運転をモード選択ボタンで
切り替えることにより、
簡単に操作できるようになりました。

POINT 2

7セグメントの液晶表示

7セグメントディスプレイで
測定温度を見やすく表示しました。

POINT 3

降雪の検知に 赤外線センサー使用

降雪を検知出来る距離を伸ばしました。



100V
200V
兼用

電源電圧		AC100V～240V		表示	電源供給時：CH1又はCH2ランプ（緑）点灯 接点1出力時：CH1ランプ（緑）点滅 接点2出力時：CH2ランプ（緑）点滅 モード01選択時：予熱・降雪運転ランプ（緑）点灯 モード02選択時：降雪運転ランプ（緑）点灯 モード03選択時：予熱運転ランプ（緑）点灯 モード00選択時：手動運転ランプ（赤）点灯	
消費電力		2.5W				
検知方法		外気温度検知（サーミスタ）、地中温度検知（サーミスタ）降雪検知（赤外線）				
動作モード		モード01：予熱・降雪運転（外気温度・地中温度・降雪） モード02：降雪運転（外気温度・降雪）モード03：予熱運転（外気温度・地中温度） モード00：手動（タイマー運転10分～360分）				
定格負荷		リレー無電圧接点1a		外形寸法	120mm（W）×120mm（H）×36mm（D）	
使用環境		-20℃～40℃		重量	260g	
外気温度設定		3℃	遅延タイマー設定	30分・60分・90分	内容物	本体制御部 ×1 センサー部 ×1 接続ケーブル ×1
			地中温度設定	3℃		

■オプション

温度センサー10m／型番：AFS-RT10 標準価格 ¥12,000 (¥13,200税込)

20m／型番：AFS-RT20 標準価格 ¥16,000 (¥17,600税込)

30m／型番：AFS-RT30 標準価格 ¥20,000 (¥22,000税込)



株式会社 アサヒ特販
<http://www.a-tokuhan.co.jp>

■お取り扱い店

※記載されている製品の仕様・外観・価格はお断りなしに変更する場合があります。